




### 产品概况

SuperBee 3G150M全功能路由器，是集 3G 接入、ADSL 拨号、Wi-Fi 覆盖三种功能于一体的路由器。

用户可选择使用 3G 高速无线网络或者家庭宽带网络作为数据网络出口，结合 Wi-Fi 功能进行局域无线覆盖，实现小范围内群体用户共享无线上网，是家居环境及办公场所快速布网的最佳选择。

SuperBee 3G150M 全功能路由器支持三大运营商网络（TD-SCDMA、CDMA 2000、WCDMA），兼容国内流行的 3G 无线上网卡，并会在以后的升级固件中兼容更多种类产品为用户提供基于 Web 浏览器的配置界面，其“傻瓜式”配置向导能引导用户快速配置实现上网。产品更具备自动无线拨号、静态路由添加、防火墙策略设置、虚拟专网拨号、不间断连接、动态地址分配、MAC 地址捆绑、网页软件升级等增强功能。

通过使用 SuperBee3G150M 全功能路由器，让您随时随地享受网上冲浪，尽享轻松、惬意、快乐的生活。

### 典型应用：



移动监控



网上冲浪



移动办公

### 主要特点

- 高 速：最高速率可达 150Mbps，轻松应对小型家用共享网络；
- 标 准：支持 IEEE 802.11b/g/n、IEEE 802.3 以及 IEEE 802.3u 标准；
- 一键加密：支持 WPS 一键加密功能，“傻瓜”式设置，将设置安全网络的步骤减少一半；
- 四 合 一：无线、路由、交换、防火墙四种功能合于一体；
- 加密安全：支持 64/128 位 WEP 数据加密,WPA、WPA2 及 WPA/WPA2 混合等多种加密与安全机制；
- 3G 接入：提供 1 个 USB 2.0 接口，可通过连接 3G 无线上网卡无线上网；
- 宽带互联：支持 xDSL/Cable MODEM，小区宽带固定 IP，小区宽带动态 IP；
- 访问控制：支持隐藏无线 SSID 功能和基于 MAC 地址的访问控制；
- 虚拟主机：支持虚拟服务器，端口映射功能；
- 防 火 墙：内置防火墙，可通过不同策略的设置；
- 网络扩展：支持 WDS 无线网络扩展；
- 服务保障：QoS 服务体系，上网的有效保障；
- 智能天线：内置 Wi-Fi 天线，隐蔽式设。

### 产品参数

外 观	重量(g)	~142	
	尺寸(mm)	150×75×21	
	颜色	白色、黑色、红色	
工作条件	工作环境温度	-20℃~60℃	
	工作环境湿度	≤95%	
	电源输入	DC5V/2A	
	功耗	≤3.6W	
基本参数	处理器	MIPS32 24KEc	主频 320MHz
	以太网接口	10/100M 直连交叉自适应	1 个 WAN 口 1 或 4 个 LAN 口
	支持 WLAN 组网	支持 150M 传输	
	USB 接口	HOST	1 个
	电源接口	Φ 2.5 插座	1 个